



# ท๊อป ดูราชีลด์ ชนิดกึ่งเงา

<p><b>คุณสมบัติ</b></p>	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา ผสมผงสีที่คงทนต่อสภาวะ สามารถขัดล้างทำความสะอาดง่าย ทนต่อการขัดถูได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว สามารถทนแดดทนฝนและสภาวะอากาศทุกฤดูกาล ทนทานต่อต่างในปูน ด้านทานเชื้อราและตะไคร่น้ำ มีสารพิเศษป้องกันคราบน้ำ น้ำมัน และฝุ่นละอองต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>การใช้งาน เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคารที่ต้องการความทนทาน ต่อสภาวะอากาศและการขัดล้างออกง่าย</p>
<p><b>ข้อมูลทางเทคนิค</b></p> <p>ประเภทสี</p> <p>เฉดสี</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</p> <p>ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก</p> <p>ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง</p> <p>การควบคุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส</p> <p>ระยะแห้งทาทับ</p> <p>ระยะแห้งสมบูรณ์</p>	<p>สีน้ำทาอาคารจากเนื้ออะคริลิกแท้ 100 %</p> <p>สามารถเลือกเฉดสีได้ตามในแคตตาล็อก</p> <p>ชนิดกึ่งเงา</p> <p>29-31 %</p> <p>44-46 %</p> <p>100-110 ไมครอน</p> <p>35-40 ไมครอน</p> <p>30-35 ตรม./กม./เที่ยว</p> <p>30 นาที</p> <p>2 ชม.</p> <p>7 วัน</p>
<p><b>มาตรฐานอ้างอิง</b></p>	<p>2.มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2549 (สีอิมัลชัน ทนสภาวะอากาศ)</p>
<p><b>วิธีใช้งาน</b></p> <p>อุปกรณ์</p> <p>ตัวเจือจาง</p> <p>การเจือจาง</p>	<p>แปรง ลูกกลิ้ง</p> <p>น้ำสะอาด 5-10 %</p> <p>5 - 10 % กลิ้ง , ทา</p>
<p><b>ระบบการใช้งาน</b></p> <p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>ระบบดราทาสี</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่</p> <p>สีทับหน้า</p>	<p>-ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด</p> <p>-พื้นผิวที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างทิ้งไว้ให้แห้งแล้วลงน้ำยาฆ่าเชื้อรา 1 เที่ยว</p> <p>-พื้นผิวที่แตกกราวต้องอุดโป๊วให้เรียบร้อย</p> <p>-ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือความชื้นน้อยกว่า 15 %</p> <p>-ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบไข</p> <p>-พื้นผิวที่แตกกราวต้องอุดโป๊วให้เรียบร้อย</p> <p>-ทาสีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่าสูตรน้ำ TOP PRIMER EM#602</p> <p>-ทาสีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่สูตรน้ำ TOP PRIMER EM#600</p> <p>-ทาทับหน้าด้วยสีน้ำ TOP DURA SHIELD ชนิดกึ่งเงาสำหรับภายนอกและภายใน 2-3 เที่ยว</p>



## ท๊อป ตูราซิลด์ ชนิดกึ่งเงา

### การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี และปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา  
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือไม่ให้โดน

อายุผลิตภัณฑ์

5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส

### ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือทาสีพยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด  
และรีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ใช้จริงที่ผ่านมา  
เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใด  
นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า